

Pervasive Workgroup V10 bzw. V11 automatisch installieren

- Download von Homepage www.melzer-kassen.com:
- \Pervasive\PervasiveV10 bzw V11\InstallWorkgroupV10 bzw V11
- Im Unterverzeichnis PSQL entzippen
- InstallPVSW.exe starten (Datenbank wird installiert und alle Einstellungen im Pervasive Control Center werden gesetzt)
- Am Server Pervasive-Lizenznummer einspielen:
Start-Programme-Pervasive-PSQL 10 bzw 11-Utilities-License Administrator
- Lizenzkey unbedingt aufschreiben und aufbewahren
- Eventuell im Pervasive Control Center die Einstellungen (sh. manuelle Installation) überprüfen

Achtung: Der License-Key wird über das Internet registriert. Die License-Keys dürfen daher nicht doppelt verwendet werden. Key gut aufbewahren!!

Pervasive Workgroup V10 bzw. V11 manuell installieren

- Unbedingt als Dienst installieren.
- Start - Programme - Pervasive – PSQL 10 bzw 11 – Control Center:

Einstellungen am Server

Configure Microkernel Router:

Access	Use Local Microkernel Engine	On
	Use Remote Microkernel Engine	Off
Communication Protocols	Enable Auto Reconnect	On
	nur TCP/IP	
Performance tuning	Use Cache Engine	On
	Limit Segment Size to 2 GB	Off
Application Characteristics	Splash Screen	Off

Configure Local Engine:

Access	Accept Remote Request:	On
Communication Protocols	Enable Auto Reconnect	On
	nur TCP/IP	
Compatibility	Create file version	9.5 !!
Data integrity	Transaction Durability	On
	Wait Lock Timeout	0

Pervasive-Lizenznummer einspielen:

Start-Programme-Pervasive-PSQL 10 bzw 11-Utilities-License Administrator

Lizenzkey unbedingt aufschreiben und aufbewahren

Einstellungen am Client

Configure Microkernel Router:

Access	Use Local Microkernel Engine	On
	Use Remote Microkernel Engine	On
Communication Protocols	Enable Auto Reconnect	On
	nur TCP/IP	
Performance tuning	Use Cache Engine	On
	Limit Segment Size to 2 GB	Off
Application Characteristics	Splash Screen	Off

Configure Local Engine:

Access	Accept Remote Request:	Off
Communication Protocols	Enable Auto Reconnect	On
	nur TCP/IP	
Compatibility	Create file version	9.5 !!
Data integrity	Transaction Durability	On
	Wait Lock Timeout	0

- Nach der Datenbankinstallation Pervasive-Dienst neu starten

Umstellung Pervasive File Version 6 auf File Version 9.5

(Vorteil von File Version 9.5: Die Filegröße kann bis zu 256 GB groß werden.
Bei File Version 6.0 ist die maximale Größe nur 4,2 GB)

- Start - Programme - Pervasive – PSQL 10 bzw 11 – Control Center:

Pervasive-Einstellungen auf jedem Arbeitsplatz ändern

Configure Microkernel Router:

Performance tuning Limit Segment Size to 2 GB Off

Configure Local Engine:

Compatibility Create file version 9.5 !!

- Datenbank neu starten

Daten umschreiben am Server

- KAKR0010.#00 löschen.
- KAKE0010.#00 löschen.
- KAZA0010.#00 löschen.
- KAPR0010.#00 umbenennen auf *.DAT: **umPRpvsw** starten.
- KARZ0010.#00 umbenennen auf *.DAT: **umRZpvsw** starten.
- KARP0010.#00 umbenennen auf *.DAT: **umRPpvsw** starten.
- KALK0010.#00 umbenennen auf *.DAT: **umLKpvsw** starten.
- Bediener neu abrechnen für den Zeitraum, den der Kunde statistisch auswerten will.

Falls wkcsetup verwendet wird

Auf jedem Arbeitsplatz auf **c:\kasseoff** folgende Dateien löschen:

- KAKR0010.#00
- KAKE0010.#00
- KAZA0010.#00
- KAPR0010.#00
- KAPR0010.DAT
- KARZ0010.#00
- KARP0010.#00
- KALK0010.#00